

Fotometr PM 600



Przeznaczenie



- Intuicyjna obsługa
- Podświetlany wyświetlacz
- Instrukcja obsługi w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, polskim i indonezyjskim
- Przechowuje do 1000 wyników

Charakterystyka

Najwyższy zakres fotometrów basenowych do niezawodnej analizy wody w basenie

Fotometry PM 600 i PM 620 mogą spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających właścicieli basenów. Urządzenia są wyposażone w 34 metody testowe i pamięć do 1000 zestawów danych. PM 630 oferuje interfejs Bluetooth zamiast transmisji danych w podczerwieni. Intuicyjna obsługa i podświetlany wyświetlacz sprawiają, że ta seria jest szczególnie przyjazna dla użytkownika.

Cechy charakterystyczne:

• Duża pamięć

Urządzenia z serii PM 600 przechowują do 1000 zestawów danych.

• Nowoczesna technologia

Do transmisji danych dostępna jest podczerwień (PM 600 / PM 620) lub Bluetooth® (PM 630). Urządzenia PM 600 i PM 620 można podłączyć do komputera za pomocą modułu, a PM 630 można podłączyć do aplikacji AqualX® przez Bluetooth®

• Wszystkie ważne parametry

Od A (alkaliczność-m) do H (nadtlenek wodoru) mierzone są najważniejsze parametry basenów. Opcjonalnie dostępnych jest 10 (PM 600) lub 34 parametrów (PM 620 / PM 630).

Podświetlany wyświetlacz

Podświetlany wyświetlacz

- Nawet w ciemności można wykonać pomiar. Wszystkie urządzenia mają podświetlany wyświetlacz, co zapewnia większą elastyczność.

Elastyczność

Wybieraj spośród różnych form dawkowania - odczynnik w tabletkach, wskaźnik płynny lub odczynnik w proszku: dzięki serii PM 600 możesz używać wszystkich rodzajów odczynników.

Dane techniczne	PM 600	PM 620	PM 630
Optyka	Diody LED, filtry interferencyjne (IF) i fotodetektor w przezroczystej komorze próbki		
Dokładność długości fali	± 1		
Dokładność fotometryczna	2% FS (T = 20 °C – 25 °C)		
Wyświetlacz	wyświetlacz graficzny		
Pasujące fiolki	kuwety okrągłe 24 mm		
Interfejsy	podczerwień	podczerwień	bluetooth
Zasilanie	4 baterie (Mignon AA/LR6)		
Czas pracy baterii	około. 26 godzin		
Auto wyłączenie	TAK		
Typ miernika	stacjonarny		
Klasa ochrony	IP68		
Wymiary	95 x 45 x 210 mm		
Waga	450 g		

Dostępne modele

Model	Opis
PM 600	13 parametrów, Podczerwień
PM 620	35 parametrów, podczerwień
PM 630	35 parametrów, Bluetooth