

Zmywarki laboratoryjne bez agregatu suszącego



Przeznaczenie



DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA ZMYWARKI WERSJA EN
DANE TECHNICZNE ZMYWAREK WERSJA EN

- Idealna do zabudowy lub jako jednostka wolnostojąca
- Wbudowany zmiękcacz wody z funkcją regeneracji automatycznej
- Monitorowanie temperatury przez dwa niezależne sensory PT1000
- Trzy stopniowy system filtrowania wody chroniący pompę myjącą
- Szeroki wybór koszy i wkładów

Charakterystyka

Zmywarka laboratoryjna **SCT160** jest wysoce specjalistycznym urządzeniem zaprojektowanym do efektywnego mycia szkła laboratoryjnego. Nie posiada funkcji suszenia, jest polecana do laboratoriów, gdzie suszenie jest niewymagane.

Parametry techniczne:

- Zmywarka z suszeniem poprzez taktowanie temperatury grzałek;
- Wymiary zewnętrzne: W850 x S600 x G630 mm;
- Objętość komory: 171 litrów;
- Drzwi pełne z uchwytem do otwierania;
- Załadunek szkła laboratoryjnego od frontu;
- Wydajność pompy re-cyrkulacyjnej: 400 L/min.;
- Efektywna wysokość komory dla każdego z dwóch poziomów;
- Moc urządzenia: 5600 W;
- Poziom hałas: 56 dB(a);
- Dwa niezależne poziomy mycia;
- Możliwość zastosowania dowolnych wózków iniekcyjnych (dedykowanych do urządzenia) oraz podstawowych na dwóch

poziomach niezależnie od siebie;
możliwość mycia za pomocą iniekcji tylko na jednym poziomie (górze lub dole) bez konieczności umieszczenia wózka na nieużywanym poziomie;

- Wyświetlacz LCD;
- 40 programów, w tym 20 programów w pełni modyfikowalnych przez Użytkownika;
- Teleskopowe szyny w koszach (wózkach);
- Temperatura procesu mycia i dezynfekcji 93°C;
- Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia przy pomocy dwóch niezależnych sensorów Pt1000;
- Oszczędne zużycie wody, poniżej 14l/cykl;
- Wbudowany zmiękcacz wody;
- Potrójny system filtrowania wody wychytujący pozostałości zapobiegający ponownemu krążeniu i wydłużający żywotność pompy;
- Możliwość włączenia/wyłączenia suszenia;
- Elektryczną blokadę drzwi;
- Komora i jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej wysokogatunkowej (AISI 316L; DIN 1.4404);
- W standardzie dwie automatyczne pompy dozujące płyny/ opcjonalnie możliwość zamontowania dwóch dodatkowych pomp;
- Interfejs RS 232;
- Port USB do aktualizacji oprogramowania i archiwizacji danych z procesów mycia;
- Dopuszczalna temperatura pracy urządzenia +5°C do +40°C;
- Zasilanie 400 V/3 Ph/50 Hz;

Dostępne modele

Model	Pojemność
Zmywarka SC 1160 nr kat.: 16A01050	151 l