

Chłodziarki Labcold



RLDF

Przeznaczenie



DOKUMENTY DO POBRANIA:

[KARTA KATALOGOWA RLDF1019 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDF1019DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG1019 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG1019DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDF1519 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDF1519DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG1519 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG1519DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDF181041 EN](#)

- Wyposażone w kontroler IntelliCold™
- Dotykowy wyświetlacz temperatury
- Automatyczna rejestracja temperatury
- Zakres temperatury: +2 do +8°C
- Alarm awarii zasilania
- Alarm zbyt wysokiej temperatury
- Alarm zbyt niskiej temperatury
- Alarm otwartych drzwi
- Zapis minimalnej i maksymalnej wartości temperatury w ciągu doby
- Automatyczne odszranianie z możliwością odszraniania
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
- Wewnętrzne światło LED
- Otwór inspekcyjny

Charakterystyka

Jako **wyłączny dystrybutor** chłodziarek farmaceutycznych Labcold, oferujemy Państwu **profesjonalne urządzenia** wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w branży farmaceutycznej między innymi jako chłodziarki do szczepionek.

Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne firmy Labcold, świetnie sprawdzają się przy przechowywaniu leków. Zostały wyposażone w **systemy alarmowe** odchylen temperatur, otwartych drzwi oraz awarii zasilania, co umożliwi **niezawodną kontrolę** nad produktami, które są w nich przechowywane.

Nowy, całkowicie **płaski kontroler ekranu dotykowego**, dzięki wyeliminowaniu wystających przycisków, stał się dużo łatwiejszy do czyszczenia i dezynfekcji. Podobnie jak w telefonach komórkowych, po 30 sekundach braku aktywności, panel dotykowy blokuje się, dzięki czemu ryzyko przypadkowego aktywowania funkcji, zostało zminimalizowane.

Wbudowany rejestrator temperatury automatycznie zapamiętuje dane temperatury przez 24 godziny w ciągu 7 dni. Dane można pobrać za pomocą opcjonalnej karty micro SD i przenieść na komputer PC.

System awaryjnego podtrzymania zasilania kontrolera back up pozwala podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej na obserwację temperatury wewnątrz urządzenia a rejestrator w dalszym ciągu kontynuuje rejestrację temperatury.

Chłodziarki farmaceutyczne wyposażone w **styk bezpotencjałowy** umożliwiający podłączenie systemu GSM służącego do powiadamiania o stanach alarmowych wysyłając komunikaty SMS na telefon komórkowy Użytkownika (moduł GSM dostępny w ofercie firmy DANLAB).

Montowana fabrycznie cyfrowa **blokada Digilock** (wyposażenie opcjonalne), całkowicie eliminuje problem zagubionych lub ogólnodostępnych kluczy. Tylko osoby posiadające kod, będą mogły otworzyć chłodziarkę. Możliwość zmiany kodu w dowolnym momencie, daje pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do przechowywanych w lodówce leków.

Wszystkie chłodziarki z najnowszej serii wyposażone są w sondę temperatury o długości 1,6 m, którą można umieścić w dowolnym miejscu wewnątrz chłodziarki.

Dane techniczne :

Dane techniczne	RLDF1019	RLDG1019	RLDF1519	RLDG1519	RLDF18041
Pojemność	340		440		505
Wymiary HxWxD [mm]	1510 x 600 x 700		1860 x 600 x 700		1710 x 765 x 725
Waga [kg]	79	91	93	105	90
Półki	6				5
Drzwi	Pełne	Szkło	Pełne	Szkło	Pełne
Temp. Zakres	+ 2°C do + 8°C				
Typ blokady	Standard: Zamek z dwoma kluczami DIGLOCK: blokada cyfrowa				
Odszranianie	Automatyczne z możliwością wyłączenia				
Chłodzenie wspomagane wentylatorem	TAK				
Wyświetlacz temperatury	TAK				
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny	TAK				
Rejestracja minimalnej / maksymalnej temperatury	TAK				
Alarm wysokiej / niskiej temperatury	TAK				
Alarm braku zasilania	TAK				NIE
Alarm otwartych drzwi	TAK				NIE
Gniazdo do karty SD	Standard				NIE
Kontroler	IntelliCold				NIE

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Drzwi	Inne
Chłodziarka RLDF1019	340 l	S600 x C700 x W1510 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami

Chłodziarka RLDf1019DIGLOCK	340 l	S600 x C700 x W1510 mm	Pełne	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG1019	340 l	S600 x C700 x W1510 mm	Szkło	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG1019DIGLOCK	340 l	S600 x C700 x W1510 mm	Szkło	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDf1519	440 l	S600 x C700 x W1875 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDf1519DIGLOCK	440 l	S600 x C700 x W1875 mm	Pełne	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG1519	440 l	S600 x C700 x W1875 mm	Szkło	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG1519DIGLOCK	440 l	S600 x C700 x W1875 mm	Szkło	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDf18041	505 l	S765 x C725 x W1710 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami