

Chłodziarki Labcold



RLDF

Przeznaczenie



DOKUMENTY DO POBRANIA:

[KARTA KATALOGOWA RLDF1019 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDF1019DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG1019DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDF1519 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDF1519DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG1519 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG1519DIGLOCK EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDG1819 EN](#)
[KARTA KATALOGOWA RLDF1819 EN](#)

- Wyposażone w kontroler IntelliCold™
- Dotykowy wyświetlacz temperatury
- Automatyczna rejestracja temperatury
- Zakres temperatury: +2 do +8°C
- Alarm awarii zasilania
- Alarm zbyt wysokiej temperatury
- Alarm zbyt niskiej temperatury
- Alarm otwartych drzwi
- Zapis minimalnej i maksymalnej wartości temperatury w ciągu doby
- Automatyczne odszranianie z możliwością odszraniania
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
- Wewnętrzne światło LED
- Otwór inspekcyjny

Charakterystyka

Jako **wyłączny dystrybutor** chłodziarek farmaceutycznych Labcold, oferujemy Państwu **profesjonalne urządzenia** wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w branży farmaceutycznej między innymi jako chłodziarki do szczepionek.

Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne firmy Labcold, świetnie sprawdzają się przy przechowywaniu leków. Zostały wyposażone w **systemy alarmowe** odchyłeń temperatur, otwartych drzwi oraz awarii zasilania, co umożliwi **niezawodną kontrolę** nad produktami, które są w nich przechowywane.

Nowy, całkowicie **płaski kontroler ekranu dotykowego**, dzięki wyeliminowaniu wystających przycisków, stał się dużo łatwiejszy do czyszczenia i dezynfekcji. Podobnie jak w telefonach komórkowych, po 30 sekundach braku aktywności, panel dotykowy blokuje się, dzięki czemu ryzyko przypadkowego aktywowania funkcji, zostało zminimalizowane.

Wbudowany rejestrator temperatury automatycznie zapamiętuje dane temperatury przez 24 godziny w ciągu 7 dni. Dane można pobrać za pomocą opcjonalnej karty micro SD i przenieść na komputer PC.

System awaryjnego podtrzymania zasilania kontrolera back up pozwala podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej na obserwację temperatury wewnątrz urządzenia a rejestrator w dalszym ciągu kontynuuje rejestrację temperatury.

Chłodziarki farmaceutyczne wyposażone w **styk bezpotencjałowy** umożliwiający podłączenie systemu GSM służącego do powiadamiania o stanach alarmowych wysyłając komunikaty SMS na telefon komórkowy Użytkownika (moduł GSM dostępny w ofercie firmy DANLAB).

Montowana fabrycznie cyfrowa **blokada Digilock** (wyposażenie opcjonalne), całkowicie eliminuje problem zagubionych lub ogólnodostępnych kluczy. Tylko osoby posiadające kod, będą mogły otworzyć chłodziarkę. Możliwość zmiany kodu w dowolnym momencie, daje pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do przechowywanych w lodówce leków.

Wszystkie chłodziarki z najnowszej serii wyposażone są w sondę temperatury o długości 1,6 m, którą można umieścić w dowolnym miejscu wewnątrz chłodziarki.

Dane techniczne:

Dane techniczne	RLDF1019	RLDG1019	RLDF1519	RLDG1519	RLDF1819	RLDG1819
Pojemność [l]	340		440		543	
Wymiary HxWxD [mm]	1510 x 600 x 700		1875 x 600 x 700		1960 x 750 x 755	
Waga [kg]	79	91	93	105	100	120
Półki	6				5	
Drzwi	Pełne	Szkło	Pełne	Szkło	Pełne	Szklane
Temp. Zakres	+ 2°C do + 8°C					
Typ blokady	Standard: Zamek z dwoma kluczami DIGLOCK: blokada cyfrowa				Zamek z dwoma kluczami	
Odszranianie	Automatyczne z możliwością wyłączenia					
Chłodzenie wspomagane wentylatorem	TAK					
Wyświetlacz temperatury	TAK					
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny	TAK					
Rejestracja minimalnej / maksymalnej temperatury	TAK					
Alarm wysokiej / niskiej temperatury	TAK					
Alarm braku zasilania	TAK					
Alarm otwartych drzwi	TAK					
Gniazdo do karty SD	Standard				TAK	
Kontroler	IntelliCold®					

Dostępne modele

Model	Pojemność	Wymiary	Drzwi	Inne
Chłodziarka RLDF1019	340 l	S600 x G700 x W1510 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami

Chłodziarka RLDFI019DIGLOCK	340 l	S600 x G700 x W1510 mm	Pełne	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG1019	340 l	S600 x G700 x W1510 mm	Szkło	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG1019DIGLOCK	340 l	S600 x G700 x W1510 mm	Szkło	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDFI519	440 l	S600 x G700 x W1875 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDFI519DIGLOCK	440 l	S600 x G700 x W1875 mm	Pełne	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG1519	440 l	S600 x G700 x W1875 mm	Szkło	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG1519DIGLOCK	440 l	S600 x G700 x W1875 mm	Szkło	Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDFI819	543 l	S750 x G755 x W1960 mm	Pełne	Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG1819	543 l	S750 x G755 x W1960 mm	Szklane	Zamek z dwoma kluczami